

Schaumgeräte aus Edelstahl

INDU-MATIC 20/50/100 M

 Swiss Quality

Indu-Matic 20 M
11561801

CE 0036



Indu-Matic 50 M
11664801

CE 0036



TÜV
Pfalz e.V.



Indu-Matic 100 M
11664802

CE 0036



TÜV
Pfalz e.V.



MERKMALE INDU-MATIC 20 M / 50 M / 100 M

- 20/50/100-Liter-Behälter aus rostfreiem Edelstahl
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Chemisch beständige Viton-Dichtungen
- 20 M: 4-m-Schlauchleitung inkl., andere Längen und Schlauchleitungen für 50 M und 100 M gemäss Zubehörliste
- Robustes Kunststoffrevolverventil
- Edelstahl Sprührohr 50 cm

- Spezielle Edelstahl-Flachstrahldüse
- Manometer
- Überdruckventil
- Pressluftanschluss
- Grosse Einfüllöffnung
- Robuste Mischeinheit für optimale Schaumerzeugung (von Nass bis Trocken)
- CE und TÜV-geprüft



ANWENDUNGS-BEISPIELE

Schäumen und desinfizieren von Wänden, Bodenbelägen und Ausrüstungen in Spitälern, Krankenhäusern, Hotels, Restaurants, sanitären Anlagen, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Schwimmbädern, Campingplätzen usw. Auch anwendbar in der Agrikultur (z.B. für die Reinigung und Desinfektion von Geräten, Melkmaschinen, Tanks, Stalleinrichtungen usw.)

TECHNISCHE DATEN

Schaumgerät	20 M	50 M	100 M
Leergewicht	6,3 kg/ 6,5 kg	14 kg	24,9 kg
Dimensionen ohne Handwagen	H 89 cm, Ø 21 cm	H 52 cm, Ø 41 cm	H 92 cm, Ø 41 cm
Gewicht/Dimension Handwagen	1,8 kg/B 28 cm	6,2 kg/B 50 cm	6,2 kg/B 50 cm
Behälterinhalt	23,5 Liter	50 Liter	100 Liter
Max. Füllinhalt	20,0 Liter	45 Liter	90 Liter
Maximaler Betriebsdruck	6 bar	6 bar	6 bar
Optimaler Betriebsdruck	4 – 5,5 bar	4 – 5,5 bar	4 – 5,5 bar
Max. Fördermenge bei 6 bar	1,1 Liter / Min.	1,1 Liter / Min.	1,1 Liter / Min.
Max. Betriebstemperatur	50°C	50°C	50°C
Min. Betriebstemperatur	5°C	5°C	5°C

VERWENDETE MATERIALIEN

- Behälter: Edelstahl
- Dichtungen: Viton
- Armaturen und Düsen: Edelstahl
- Revolventil: Polypropylen mit Edelstahl-Ventilstange

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Beständig gegen die meisten Schaum- und Desinfektionsmittel in den vom Hersteller angegebenen Konzentrationen.

STANDARD-VERSIONEN

Indu-Matic 20 M mit Kunststoffüberdruckventil inkl. Edelstahl-Handwagen und 4-m-Schlauchleitung	Art. Nr. 11561801
Indu-Matic 50 M (Option: Edelstahlwagen und Schlauchleitung)	Art. Nr. 11664801
Indu-Matic 100 M (Option: Edelstahlwagen und Schlauchleitung)	Art. Nr. 11664802

ZUBEHÖR

4 m Schlauchleitung für 50 M und 100 M	Art. Nr. 10834214
6 m Schlauchleitung für 20 M, 50 M und 100 M	Art. Nr. 10834215
8 m Schlauchleitung für 20 M, 50 M und 100 M	Art. Nr. 10834216
10 m Pressluftschlauch mit Schnellverschluss	Art. Nr. 11590001
Edelstahlwagen für 50 M und 100 M	Art. Nr. 11646401

OPTIONEN

Sprührohr 100 cm aus rostfreiem Edelstahl	Art. Nr. 11544902
Schlauchleitungen bis 15 m	auf Anfrage

Schlauchleitung
Indu-Matic 50/100



Edelstahl-Handwagen
Indu-Matic 50/100
11646401

