

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Kunststoff-Innentank

SPRAY-MATIC 10 SP

 Swiss Quality

Spray-Matic 10 SP
11380001/3

CE 0036



einmalig

mit Kunststoff-Innentank

MERKMALE SPRAY-MATIC 10 SP

10-Liter-Behälter aus rostfreiem Edelstahl
mit Kunststoff-Innentank
Max. Betriebsdruck 6 bar
Chemiebeständige Vitondichtungen
5 m Spiralschlauch
Robustes Revolverventil
Sprührohr 50 cm gebogen

Regulierdüse aus Metall Ø 1,3 mm
Manometer
Überdruckventil
Wahlweise mit oder ohne Handpumpe
Pressluftanschluss
Grosse, separate Einfüllöffnung
CE- und TÜV-geprüft



ANWENDUNGS-BEISPIELE

Sprayreinigung, Entkalkung, Baumaschinenreinigung, Felgenreinigung, Graffiti-Entfernung
Desinfektion in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Sanitärreinigung, usw.

TECHNISCHE DATEN	
Leergewicht	6,4 kg
Dimensionen	H 62 cm, Ø 21 cm
Behälterinhalt	15 Liter
Max. Füllinhalt	10 Liter
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Optimaler Betriebsdruck	2 bar
Max. Fördermenge bei 6 bar (Düsenposition Strahl)	1,7 Liter / Min.
Max. Fördermenge bei 2 bar (Düsenposition Strahl)	1,0 Liter / Min.
Max. Betriebstemperatur	30°C
Min. Betriebstemperatur	5°C

Durchflussmenge kann mit den CF Regelventilen konstant gehalten werden. Das CF Ventil schliesst bei Unterschreitung des Solldrucks automatisch (Tropfschutz) – siehe unten.

Durchflusstabelle der verschiedenen Düsen bei verschiedenen Betriebsdrücken auf Anfrage erhältlich.

VERWENDETE MATERIALIEN

- Behälter Aussen: Rostfreier Edelstahl
- Behälter Innen: Polyethylen (HD-PE)
- Dichtungen: Viton
- Armaturen und Düsen: Messing

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Speziell geeignet für saure Chemikalien und chlorhaltige Desinfektionsmittel

MATERIALOPTIONEN

Messingfreie Ausführungen für spezielle Anwendungen sind auf Anfrage in folgenden Versionen erhältlich:

Version A: alle Messingteile chemisch vernickelt

Version B: alle Metallteile aus Edelstahl

STANDARD-VERSIONEN

Spray-Matic 10 SP mit Handpumpe und Pressluftanschluss	Art. Nr. 11380001
Spray-Matic 10 SP mit Pressluftanschluss	Art. Nr. 11380003

ZUBEHÖR

Verschluss für Pumpenöffnung mit Griff	Art. Nr. 11380601
Edelstahl-Handwagen komplett	Art. Nr. 11670001
Traggurten inkl. Rückenstütze	Art. Nr. 11382701
CF Regelventile für konstante Durchflussmenge 1,0 / 1,45 / 2,0 / 3,0 bar	Art. Nr. 11968402/03/01/04

OPTIONEN

DÜSEN

Regulierbare Metaldüse, Ø 1,7 mm	Art. Nr. 28502597 SB
Diverse Flachstrahldüsen Ø 1,0 mm – Ø 2,8 mm mit rostfreiem Stahldüseneinsatz, inkl. Filter; Sprühwinkel 80°; Düsenleistungen gemäss separater Tabelle auf Anfrage	Art. Nr. 11612801 – 808 SB

REVOLVERVENTIL

Revolverventil aus Kunststoff, Ventilstange aus Edelstahl	Art. Nr. 10966106
---	-------------------

SPRÜHROHRE

Sprührohr 50 cm gebogen (Messing vernickelt)	Art. Nr. 11370707
Sprührohr 50 cm gebogen (Edelstahl)	Art. Nr. 11669801



Mit CF Regelventilen Chemie und Geld sparen

Konstantes Ausbringen von Chemikalien und anderen Sprühmitteln:

Gleichmässige Dosierung bedeutet effizientere und sparsamere Verwendung der Sprühmittel.

Ventil schliesst bei Unterschreitung des Solldrucks.

Kein Nachtropfen mehr.

Einfache Montage, wartungsfrei in der Anwendung.

4 Druckvarianten

bar	1,0	1,45	2,0	3,0
psi	14,5	22	29	43,5

Material: Delrin, Edelstahl, EPDM

Nr. 11698402 11698403 11698401 11698404

Verschluss zu 10 SP 11380601



Edelstahl-Handwagen 10 SP 11670001

